

IP460S

Stylish Business IP Phone

모던한 디자인의 사무용 인터넷 전화기

‘뛰어난 음성품질 제공’

‘사무용에 적합한 다양한 기능버튼 제공’

‘다양하고 편리한 부가기능 제공’

‘8개 단축 다이얼 및 전화번호부’



| 모던한 디자인의 사무용 전화기

- 심플한 디자인의 사무용 전화기
- 4라인의 그래픽 LCD를 통해 통화정보 확인 가능
- 아이콘을 통한 전화기 상태정보 표시

| 편리한 부가 기능 제공

- 당겨받기, 돌려주기, 전달, 3자통화 등의 부가기능 제공
- 발신번호 및 통화내역 표시 기능
- 자주 사용되는 부가기능을 별도의 버튼으로 구현

| 8개 단축다이얼 및 헤드셋 포트 제공

- 자주 사용하는 번호를 최대 8개까지 저장 가능
- 통화량이 많은 사용자를 위해 헤드셋 포트를 제공(헤드셋 별매)
- 콜센터 및 사무환경에 최적화

| 전화 번호부

- 100개 전화번호 저장
- 00~99번의 두 자리 번호로 저장된 번호 발신
- 별도의 전화번호부 버튼으로 저장된 전화번호 검색

LCD	131 x 64 그래픽 LCD
음성품질	프리미엄 통화품질
헤드셋	헤드셋 포트 제공
단축키	8개
전화번호부	최대 100 저장가능
방향키	상, 하, 좌, 우 선택 가능
이더넷	2개의 10/100 based RJ45 포트
전원	5V DC 2A

IP460S

Stylish Business IP Phone

모던한 디자인의 사무용 인터넷 전화기

‘뛰어난 음성품질 제공’

‘사무용에 적합한 다양한 기능버튼 제공’

‘다양하고 편리한 부가기능 제공’

‘8개 단축 다이얼 및 전화번호부’



| SPECIFICATION

Call Function

- Call Forwarding
- Call Hold
- Call screen/Do Not Disturb
- Call Pickup
- Call Transfer
- Call Waiting
- 3 Party Conference call

SIP Protocol

- Proxy Registration and Failover
- Outbound Proxy
- Multi-user Registration
- Registration Timer
- SIP Transport: UDP, TCP, TLS
- Realm-based authentication (Digest authentication)
- Session Timers
- DNS query(A record, SRV, NAPTR)
- Codec Negotiation
- DTMF relay RTP payload(RFC 2833) or SIP info
- Hook flash signaling
- Visual Message Waiting Indicator

Keys and Buttons

- 12 Numeric Keys with Alphabet
- 8 Speed Dial Keys
- 2 Volume Keys
- 14 Function Keys: Hold, Mute, Calllog, Phonebook, Pickup, Transfer, Headset, Redial, Speaker Phone, Call Forwarding, DND, 3 Way call, Message, hook

DTMF / Ring Signal

- DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency)
- Multiple Ring Tones
- My bell: 15 Ring
- Call Progress Tone Generation (Dial tone, Busy, Audible Ring back)
- DTMF generation (RFC 2833 In-Audio or Out-of-band SIP info)

IP Network

- IPv4(RFC 791), IPv6(RFC1883) dual stack (optional), TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP
- RTP/RTCP, Secure RTP
- DNS: A record(RFC 1706), SRV record(RFC 2783)
- NAT/PAT
- VLAN: IEEE 802.1q
- QoS: IEEE 802.1p, DiffServ(RFC 2475)
- Network Address Assignment: Static IP/DHCP, PPPoE

Ethernet

- Dual switched 10/100 Based-T Through RJ-45 Interfaces
- 10/100 BASE-T: 2 Ports Providing auto-MDI/MDIX, Enabling the Use of Straight or Crossover Cable in Either Port
- 1 RJ-45 Port to Connect LAN or Wan, 1 RJ-45 port to Connect PC

Voice & Codec

- CNG(Comfort Noise Generation)
- Echo Cancellation: G.168 compliance
- Codec Auto Negotiation
- Codecs: Narrowband: G.711a-law, G.711u-law, G.729A/B Wideband: AMR-WB, G.722
- Echo Suppression(G.164)
- Enhanced Packet Loss Concealment
- Silence Suppression(G.164)
- VAD(Voice Active Detector)
- Adaptive Jitter Buffer
- SIPFrag(RFC 3420)
- Dynamic Payload Support
- Adjustable Audio Frames per Packet
- Flexible Dial Plan Support with Inter-Digit Timers
- Secured media negotiation(SRTP)

Hardware Specification

- Power Adaptor: Output DC 5V/2A Input AC 110~220V, 50~60Hz, 0.5A
- Power Consumption: 5Watts(max)
- Measurements: 170 x 224.6 x 121.6 mm (WxLxH)
- Weight: 770g
- Color: Black & gray two tone
- Operating Temp: 0~45°C
- Storage Temp: -20~60°C
- Humidity: 10~85%(Non-Condensing)
- Phone Stand
- Headset with 3.5mm/4Pole Support

Display

- Positive FSTN Graphic 131 x 64 dots (with Back Light)
- Ring Indication LED